

E4500 400V 50Hz

ENERGIE ZUM FAIREN PREIS



Profi Stromerzeuger Standard. Pramac bietet mit diesem Stromerzeuger Hochleistungskomponenten zum Einstiegspreis. Leistungsstarker und robuster Generator, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar.

Hauptmerkmale

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	400/230
Leistungsfaktor	$\cos \phi$	0.8
Phasen		3

Leistungsbemessung

Notstromleistung ESP	kVA	4.7
Notstromleistung ESP	kW	3.7
Dauerleistung COP	kVA	4.0
Dauerleistung COP	kW	3.2

Einphasig Leistungsberechnung

Einphasig Notstromleistung	kVA	3.1
Einphasig Dauerleistung	kVA	2.3

Leistungsbezeichnungen (gemäß ISO8528 1:2005)

Motorspezifikationen

Motor Hersteller	Yanmar	
Modell	L70N Recoil	
Motor Kühlsystem	Luft	
Hubraum	cm ³	320
Ansaugung	Normal	
Nenndrehzahl	U/min	3000
Drehzahlregler	Mechanisch	
Kraftstoff	Diesel	
Ölmenge	l	1.1
Anlass System	Handstart	

Generator Spezifikationen

Generator	NSM	
Typ	Mit Schleifringen	
Klasse	H	
IP Schutzklasse	23	
Pole	2	
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	400
Spannungsregelsystem	Compound	
Spannungstoleranz	%	6

Maßangaben

Länge	(L) mm	760
Breite	(W) mm	540
Höhe	(H) mm	560
Leergewicht	kg	70
Tankinhalt	l	3.5

Autonomie

Kraftstoffverbrauch bei 75% Last	l/h	1.15
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last	l/h	1.24
Laufzeit bei 75% Last	h	3.04
Laufzeit bei 100 % Last	h	2.82



STROMERZEUGER SCHALTТАFELN

STEURUNG:

- Motorschalter AUS-EIN
- Handstart
- Benzinhahn

ABSICHERUNG:

- Thermo- Magnetschutzschalter



STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

Zubehör

RADSATZ

- mit festen Griffen
- mit Klappgriffen

